

Pfannenberg Europe GmbH

Dachfilterlüfter PTF60.500 FM,230AC,310m3/h,291x291mm,IP54,RAL7035 PTF-60500-230-AC-FM-7035



Fegime-Artikelnr.:	3651759
Bestellmenge:	Stück a. 1 Stück
Inhalt Umverpackung:	1 Stück
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	84145925 (U)
eCl@ss-Nr.:	22-41-01-01

Produktangaben*

Anzahl der Lüfter	1	Ausgeführt als Einschublüfter	nein
Bemessungsleistung	112 W	Betriebsspannung bei AC 50 Hz	230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	230...230 V	Breite	436 mm
Dachlüfter	ja	EMV-Ausführung	nein
Farbe	grau	Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau	nein
Geeignet für Wandeinbau	nein	Geräuschemission	67 dB(A)
Höhe	436 mm	Mit Filter	ja
Mit Schutzabdeckung	ja	Montageart	Schnappbefestigung
RAL-Nummer	7035	Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (NEMA)	12	Spannungsart	AC
Tiefe	129 mm	Umlüfter	nein
Volumenstrom, freiblasend	350 m³/h		

"Die Dachfilterlüfter und Dach-Austrittsfilter von Pfannenberg bietet eine kostengünstige und energieeffiziente Lösung für die Schaltschrankkühlung, wenn die Tür oder Seitenwände keinen Platz für Filterlüfter lassen. Durch die saugende Anordnung des Lüfters wird die Luft gleichmäßig aus jeder Ecke des Schrankes angesaugt. Wärmenester werden so sicher vermieden.

Das abgebildete Produkt wird mit Filtermatten mit der Schutzklasse IP-54 geliefert.

Vorteile der Serie auf einen Blick:

- Für den räumlich beengten Indoor-Einsatz
- 3 Leistungsklassen (310 - 1035 m3/h) für einen Montageausschnitt
- Werkzeuglose Montage
- Optimale Luftführung und Temperaturverteilung durch saugende Anordnung des Lüfters
- Natürliche Konvektion wird unterstützt
- Sichere Vermeidung von Wärmenestern
- Zulassungen: cURus, EAC"

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.