

## ALRE-IT Regeltechnik GmbH

Differenzdruck-Schalter 100 1000Pa Wechsler Goldkontakt IP5 JDL-115

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Fegime-Artikelnr.:</b>        | 1599254          |
| <b>Bestellmenge:</b>             | Stück a. 1 Stück |
| <b>Inhalt Umverpackung:</b>      | Stück            |
| <b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b> | 90322000 (U)     |
| <b>eCl@ss-Nr.:</b>               | 22-39-04-08      |

### Produktangaben\*

Differenzdruckschalter, mechanisch, 100...1000Pa, Wächter, , WechslerAbmessung Gehäuse: 76 x 63 x 93 mm; Bemessungsstoßspannung: 4000 V; Druckanschluss: 6,2 mm; Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen; Farbe Gehäuse: schwarz; Funktionstyp: Wächter; Lagertemperatur: -15...+80 °C; Material Gehäuse: Kunststoff; max. Druck: 30000 Pa; Montage/Befestigung: Wandmontage; Oberflächenbeschaffenheit: matt; Regelfunktion: schaltet bei Über- oder Unterdruck; Schutzart: IP 54; Schutzklasse: II; Sicherheit und EMV: gemäß DIN EN 60730; Silikonfrei; Umgebungstemperatur bis: 80; Umgebungstemperatur von: -15; Verschmutzungsgrad: II; Zulässige Luftfeuchte: max. 95% r. H., nicht kondensierend; zul. Mediumstemperatur: -15...+80°C; Anzahl Ausgänge: 2; max. Schaltspannung: 230 VAC, 50 Hz/24 VDC; max. Schaltstrom: 5 (1) AAC1 (0,2) ADC; min. Schaltspannung: 12 VAC, 50 Hz/12 VDC; min. Schaltstrom: 1 mA; potentialfrei; Schaltelement: Mikroschalter; Schaltkontakt: Wechsler, Goldkontakt; Schaltleistung: 1150 WAC, 24 WDC; Ausgangssignal: scha

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.