

8. Bestellnummer baelz 6490 / baelz 6590

Beispiele : 6490 / 0 - 2.4 - 230 - 00.0
6590 / 3 - 2.2 - 115 - S7.1

baelz µCelsitron

Type (siehe Typenschlüssel)
6490 6590

Version (siehe Typenschlüssel)
..0 ..1 ..2 ..3 ..4 ..5

Pt 100 - Meßbereich
0...300°C 2.4 -30...+60°C 2.20
0...400°C 2.2 -50...+250°C 2.50

Netzspannung
230 V AC 115 V AC 24 V AC

Sonderausführung
keine 00.0

2 Meßeingänge 0/4 ... 20 mA (kein Eingang 10 V) S7.1
2 Meßeingänge 0/2 ... 10 V (kein Eingang 20 mA) S8.1



Type / Version 6490.. und 6590..	..0	..1	..2	..3	..4	..5
Ausstattung:						
PI(D) - Dreipunktschrittausgang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarmrelais 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 Meßeingang Pt100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 Meßeingang 0 / 4 ... 20 mA		✓	✓	✓	✓	✓
1 Meßeingang 0 / 2 ... 10V		✓	✓	✓	✓	✓
Transmitterspeisespannung 24 V DC		✓	✓	✓	✓	✓
1 Digitaleingang (Externer Sollwert)		✓				✓
3 Digitaleingänge (Auf, Zu, Halt)				✓	✓	
5 Digitaleingänge (Auf, Zu, Halt, ext. Sollwert, Sollwert 2)			✓			
1 Pt100-Istwertausgang 0...+10V			✓		✓	✓
1 Busschnittstelle RS485 (MODBUS RTU)				✓	✓	
Alarmrelais 2				✓	✓	✓

