

Hydraulik Druckfilter



FMP

Mitteldruck- Leitungsfiter mit Gewindeanschluss 1/2" - 1" BSP
Pmax 250 bar, Durchfluss bis zu 115 l/min



FMM

Mitteldruck- Leitungsfiter mit Gewindeanschluss 1/2" - 3/4" BSP
Pmax 280 bar, bis zu 135 l/min



FHP

Hochdruck- Leitungsfiter mit Gewindeanschluss 1/2" - 1 1/2" BSP
Pmax 420 bar, Durchfluss bis zu 380 l/min



FHM

Hochdruckfilter mit CETOP03 / NG6 Anschluß
Pmax 320 bar, Durchfluss 14 l/min



MNL

Mitteldruck- Leitungsfiter mit Gewindeanschluss 1/2" - 1" BSP
Pmax 200 bar, Durchfluss bis zu 140 l/min



ML

Mitteldruck- Leitungsfiter mit Gewindeanschluss 1" - 1 1/2" BSP
Pmax 200 bar, Durchfluss bis zu 400 l/min



HP

Hochdruck- Leitungsfiter mit Gewinde- und Flanschanschluss 1/2" BSP - 2" 6000 PSI
Pmax 420 bar, Durchfluss bis zu 700 l/min

Auf Anfrage sind weitere Druckfilter mit abweichenden Spezifikationen und Durchflussraten beschaffbar.